MITURAN KERESKEDELMI IPARI ÉS SZOLGÁLTATÓ Kft.

Finommagágy-készítő gépcsalád

Típusjel: **NK**

Kivitel: Az NK típusú precíziós mélység szabályozású kombinátor (kompaktor) művelőelem választékát mellső törőhenger, 4 sor rugós kapa, 2 sor különböző átmérőjű (310 és 250 mm) sűrűléces törőhenger alkotja. A gépek hidraulikusan felcsukható szárnyakkal rendelkeznek, függesztett és félig függesztett kivitelben készülnek. A traktorkeréknyom lazítására megrendelhető szárnyas kapás nyomlazító is.

Munkamélység: 5–12 cm **Javasolt munkasebesség:** 8–10 km/h

ALKALMAZÁSI TERÜLET

A kompaktor alkalmas őszi, de elsősorban tavaszi vetésű növények finommagágykészítésére, úgy mint: gabonafélék, napraforgó, kukorica, repce, cukorrépa és egyéb aprómag magágyának előkészítésére laza és közép-kötött talajon.
Az NK gépek kiváló munkát végeznek kötött talajokon is. Megfelelnek a kelőfélben lévő gyomok szántóföldi irtására. Alkalmazhatóak műtrágyák és vegyszerek talajba juttatására is.

CE

Munka fázisai:
A gép egy menetben összetett talajmunkát végez. Különböző vetési mélységnek megfelelően lazítja és porhanyítja a talajt. A szabályozó rendszerű léces törőhengereivel a vetéshez szükséges tömör magágyalap felett lévő aprómorzsás réteget alakítja ki. A gép talajkövetését a szárnyak rugóztatása, a kapatartó-szekciók oldalirányú csuklása biztosítja. A művelési mélységét a kapatartó tagok állíthatósága révén biztosíthatjuk 5-12 cm-es tartományban. A gyorskapcsolós vonótengely megkönnyíti a traktorra történő felkapcsolást.

Opciók: Minden géphez CROSSKIL, illetve CAMBRIDGE rög-törőhenger kapcsolható hátul.
Rugós kapák helyett megrendelhető lúdkapa mű ve lő ele mek.
A gép kapás és fogasboronás segédvázzal is rendelhető.
Egy vagy két darab (ikerkerékhez) keréknyomlazító.

Műszaki adatok	Függesztett	Félig függesztett, hidraulikusan csukható					
	NK 3,6 F	NK 3,6 FF	NK 4,4 FF	NK 5,0 FF	NK 5,6 FF	NK 6,6 FF	NK 7,2 FF
Munkaszélesség (m):	3,6	3,6	4,4	5,0	5,6	6,6	7,2
Vontatási teljesítmény (LE)	90-100	110-120	120-130	140-150	150-170	170-190	190-210
Munkasebesség (km/h)	8-10	8-10	8-10	8-10	8-10	8-10	8-10
Munkamélység (cm)	5-12	5-12	5-12	5-12	5-12	5-12	5-12
Területteljesitmény (Ha/h)	3,4	4	4	4,8	5,4	6,5	7,0
Önsúlya (kg)	960	1500	1800	2100	2500	2800	3100

F – függesztett kivitelű, FF – félig függesztett kivitelű gépek

MITURAN KFT.

2750 Nagykőrös, Zsíros dűlő 4.
Mobil: +36 30 953 5189 | Telefon: +36 53 552 238 | Fax: +36 53 552 239
Email: mituran@mituran.hu | Web: www.mituran.hu